Divinol®
by Zeller+Gmelin

MULTIDRAW AL 2066

Descriere:

· ulei sintetic nemiscibil cu apa pentru operatii de stantare si ambutisare
· contine aditivi sintetici grasi
· contine aditivi EP/AW
· fara miros
· evaporare totala, nu lasa reziduri
· aditivii formulei corespund prezentei liste negative stiute
· clasa de risc VbF A III

Caracteristici:

Culoare		deschisa 1,0	DIN ISO 2049
Densitate/15 ^{0}C	Kg/m^3	801	DIN 51 757
Vascozitate/40 ^{0}C	mm^2/s	2,0	DIN 51 562
Punct de aprindere	^{0}C	>61	DIN EN ISO 2719

Aplicatii:

MULTIDRAW AL 2066 este folosit in procesul de stantare a placilor de otel cu o grosime materiala de aproximativ 1 mm, precum si la ambutisarea componentelor din aluminiu si a metalelor grele neferoase. **MULTIDRAW AL 2066** se evapora repede lasand o pelicula fina de lubrifiant.
Produsul se poate aplica manual sau prin sprayere automata.
Utilizarea **MULTIDRAW AL 2066** nu influenteaza tratamentele ulterioare cum ar fi calirea, anodizarea sau sudarea si nu duce la decolorarea suprafetelor.

Degresare:

Degresarea poate fi facuta prin mai multe metode. Din experianta noastra recomandam **DIVINOL REINIGER 73.**

Depozitare:

A nu se folosi produsul sub temperatura +5 ^{0}C. Procesul de ingrosare cauzat de depozitarea la temperaturi scazute este reversibil.

Metode tehnice de protectie:

MULTIDRAW AL 2066 se poate evapora si produce amestecuri inflamabile peste punctul de aprindere.

In timpul utilizarii produsului, a se evita prezenta oricarei surse de aprindere, avand in vedere formarea de aerosoli.