1.

MULTIDRAW CU SPOOL

Descriere:

- lubrifiant nemiscibil cu apa
- pe baza de solventi
- cu agenti sintetici grasi de calitate superioara
- contine inhibitori pentru protectie anticoroziva si antioxidare

Caracteristici:

Culoare	**deschisa**	**1.0**	**DIN ISO 2049**
Densitate/15^0 C	**kg/m^3**	**810**	**DIN 51 757**
Vascozitate/20^0 C	**mm^2/s**	**1.8**	**DIN 51 562**
Punt inflamabilitate	**^{0}C**	**43**	**DIN 51 755**

Aplicatii :

Lubrifiant – care poate fi folosit prin pulverizare – pentru sarmele de cupru si aluminiu; in special folosit pentru ghidajul sarmelor in procesul trefilarii in ghidarea rolelor intinzatoare, reducerea frictiunii, etc - de asemenea facute din ceramica. **MULTIDRAW CU SPOOL** folosit timp indelungat lasa o pelicula foarte fina de lubrifiere cu proprietati bune.

Din cate stim noi, produsul nu are influenta negativa in urmatoarele procese: lacuire, extragere, etc.

Preparare:
Lubrifiantul de racire concentrat va fi dizolvat in apa la temperatura camerei. El se va transforma intr-o emulsie stabila la temperatura de lucru.

Determinarea concentratiei:

a) Determinam solutia lubrifiantilor de racire miscibili cu apa separand cu acizi conform DIN 51 368 (aparat de testat pentru ulei de gaurire, separare cu acid hidrocloric)	Factor 2.3
b) cu refractometru	1.5
c) cu evaporare reziduala	2.0