1.

**MULTIDRAW KTL N 1**

**Descriere:**

- ulei mineral de ambutisare si curatare a platinelor din otel
- contine componenti grasi si aditivi de fosfor
- contine inhibitori de imbatranire si coroziune
- usor de indepartat
- corespunde listei in vigoare de substante negative
- putere foarte buna de dizolvare
- compatibilitate bună cu diferite lacuri de vopsire în sistem de imersiune catodică
- se preteaza pentru otel, suprafete din otel galvanizat si aluminiu

**Valori nominale:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Culoare | | deschisă 3,5 | DIN ISO 2049 |
| Densitate/15$^0$ C | kg/m$^3$ | 860 | DIN 51 757 |
| Vîscozitate/40$^0$ C | mm$^2$/s | 11 | DIN 51 562 |
| Punct de inflamabilitate | $^0$ C | >160 | DIN ISO 2592 |

**Aplicaţii:**

**MULTIDRAW KTL N 1** este folosit ca ulei de ambutisare si spalare a foilor de metal care urmeaza a fi ambutisate. **MULTIDRAW KTL N 1** prezinta foarte bune proprietati de ambutisare pentru operatii de ambutisare cu grad mediu de dificultate. Produsul prezinta o ridicata stabilitate in timp si o excelenta protectie anticoroziva pentru aluminiu, otel si otel zincat. Este indicat de asemenea si pentru metale neferoase.

Produsul poate fi aplicat manual dar si printr-un dispozitiv automat de roluire sau sprayere.

Compatibilitate cu uleiul Prelube, lubrifiantii uscati, cat si produse miscibile si nemiscibile cu apa care urmeaza acestui proces este garantata.

**Degresare:**

Recomandam un curatator apos – alcalin.