1.

MULTIDRAW KTL N 60

Descriere:
- ulei mineral de ambutisare si stantare
- nu este miscibil cu apa
- contine componenti sintetici grasi
- contine aditivi de fosfor si sulf
- contine aditivi anticorozivi
- compatibilitate foarte bună cu diferite lacuri de vopsire în sistem de imersiune catodică

Valori nominale:

Culoare	mai deschisă	6,5	DIN ISO 2049
Densitate/15^0 C	kg/m^3	930	DIN 51 757
Vascozitate/40^0 C	mm^2/s	580	DIN 51 562

Aplicaţii:
Datorita componentelor de inalta calitate **MULTIDRAW KTL N 60** este destinat in special pentru ambutisarea tablelor din aluminiu, otel si a tablelor zincate pentru prelucrari dificile.
Pe langa rezultate excelente la ambutisare **MULTIDRAW KTL N 60** asigura o protectie excelentă împotriva coroziunii si o înalta rezistenta la îmbatranire si se remarca printr-o aderenta foarte buna.
Produsul poate fi aplicat manual cat si automat sau cu dispozitiv de spreiere.
Temperatura recomandata de utilizare nu mai mica de + 10^0 C.

Degresare:
Se recomanda degresarea cu solventi aposi-alcalini.