1.

MULTIDRAW SR

Descriere:

- emulsie de ambutisare miscibila cu apa pe baza de ulei mineral
- contine grasimi naturale
- nu contine aditivi pe baza de clor
- contine agenti activi anionici si nonionici
- confera protectie speciala impotriva coroziunii
- **are aditiva de extrma presiune**

Valori nominale:

Culoare	mai deschisă	7,0	DIN ISO 2049
Densitate/15^0 C	kg/m^3	940	DIN 51 757
Vîscozitate/40^0 C	mm^2/s	110	DIN 51 562
Valoare pH (3% LW)		8,7	
Factor de corectie pt. Determinarea concentratiei: refractometru		0,95	

Aplicaţii:

Datorită componentelor de înaltă calitate **MULTIDRAW SR** este destinat în special pentru ambutisarea tuturor tipurilor de table din oţel. Produsul este de asemenea potrivit ca emulsie de spalare pentru componentele instalatiilor de circulatie.

MULTIDRAW SR este potrivit intr-o masura limitata pentru metale grele si materiale neferoase.
In functie de gradul de dificultate a procesului de prelucrare **MULTIDRAW SR** poate fi folosit ca si concentrat sau emulsie amestecat cu apa in raport de 1:7 pana la 1:20. Se recomanda prepararea emulsiei la temperatura de 20^0 C.

MULTIDRAW SR lasa o pelicula de ulei protectoare foarte fina pe componente care pot fi in continuare prelucrate fara o degresare prealabila.

Degresare:

Datorita pachetului complex de aditivi este recomandata degresarea pieselor cu substante hidro-alcaline.