1.

MULTIROLL CU

Descriere:

- complet sintetic, lubrifiant de racire miscibil cu apa pentru confectionarea pieselor turnate si laminarea sarmei de cupru
- o buna protectie anticoroziva
- o buna stabilitate a emulsiei la 40-50^0 C
- absortie slaba a cuprului
- fara amine
- nu formeaza pete
- un bun efect de racire

Caracteristici:

Culoare		deschisa 1.0	DIN ISO 2049
Densitate/15^0 C	kg/m^3	1050	DIN 51 757

Valori ale emulsiei (3% in apa demineralizata):

Valoare pH		aprox. 8.3
Conductivitate/20^0 C	µS/cm	aprox. 2100

Aplicatii :

MULTIROLL CU este un lubrifiant de racire miscibil cu apa pentru solicitari severe. Este folosit pentru racirea si lubrifierea rolelor in timpul confectionarii pieselor turnate continuu si laminarii sarmei de cupru.

Concentratia de lucru: 1.5-3.0%

Depozitare:

Temperatura recomandata pentru depozitare: +10^0 C pana la +30^0 C. Sub 0^0 C, produsul devine vascos sau solid, oricum, dupa o perioada de depozitare sigura la temperatura camerei el recapata consistenta originala si poate fi folosit ca inainte (daca este necesar dupa omogenizare).