DIVINOL MULTIROLL FE

Descriere:

- Concentrat miscibil cu apa pe baza de ulei mineral si ester folosit pentru prepararea emulsiei de laminare
- metastabil

Valori nominale:

Culoare	mai inchisa	8,0		DIN ISO 2049
Densitate la 15^0C	kg/m^3		940	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^0C	mm^2/s		50	DIN 51 562

Valoare emulsie (10% in apa demineralizata)

Valoare pH (5%)	8,1

Aplicatii:

MULTIROLL FE este un concentrat miscibil cu apa folosit pentru prepararea unei emulsii de laminare a tablelor de otel pentru cajele de laminor cu 5 perechi de cilindri.

Concentratia utilizata si temperatura:

Perechile 1 si 2: 2,0 – 2,5 % / 45-55^0 C
Perechile 3 si 4: 1,8 – 2,3 % / 45-55^0 C
Perechea 5: 0,3 – 0,7 % / 45-55^0 C

Cantitatea ce urmeaza a fi intrebuintata depinde de grosimea tablei de prelucrat.
Necesarul de MULTIROLL FE (concentrat) consta in aprox 0,3 pana la 0,8 kg/t otel.

Conditiile exacte de utilizare (concentratia si necesarul) se stabilesc in functie de fiecare instalatie individuala. De aceea, fiecare intreprindere trebuie sa testeze concentratia optima pentru instalatia sa.