DIVINOL T 6 KA ISO 68

Descriere:

- Lubrifiant special pentru ghidaje

Datorita unui pachet de aditivi speciali, fortele de frecare scad la pornirea glisierei. Se evita astfel oscilatiile de frecare la vitezele de alunecare joase si in acelasi timp la presarile ridicate ale suprafetei, care apar ca urmare a efectului Stick-Slip.

Valori nominale:

Culoare	mai deschisa 4,5		DIN ISO 2049
Densitate la 15^0C	kg/m^3	880	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^0C	mm^2/s	68	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate	^{0}C	> 200	DIN ISO 2592
Punct de picurare	^{0}C	< -10	DIN ISO 3016

Aplicatii:

DIVINOL T 6 KA ISO 68 poate fi folosit pretutindeni acolo unde se cere o buna capacitate de aderenta. Sunt indeplinite cerintele de lubrifiere a utilajelor, precum Cincinati-Milacron P-47, P-50 si P-53.

DIVINOL T 6 KA ISO 68 corespunde normelor DIN 51502 CGLP si este potrivit deasemenea pentru lubrifierea lagarelor si transmisiilor.

Utilizarea de **DIVINOL T 6 KA ISO 68** se face mai ales la angrenaje ce folosesc lubrifianti de racire uleiosi. Produsul poate fi folosit si la masini-unelte fara bai separate de ulei.

Zeller+Gmelin
Mineralöle · Druckfarben · Chemie

ZERTIFIZIERTES DIN EN ISO 9001 QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM