DIVINOL T 12 KA ISO 220

Descriere:

- Lubrifiant special pentru ghidaje

Datorita unui pachet de aditivi speciali, fortele de frecare scad la pornirea glisierei. Se evita astfel oscilatiile de frecare la vitezele de alunecare joase si in acelasi timp la presarile ridicate ale suprafetei, care apar ca urmare a efectului Stick-Slip.

Valori nominale:

Culoare		4,5	DIN ISO 2049
Densitate la 15^0C	kg/m^3	900	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^0C	mm^2/s	220	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate	^{0}C	> 220	DIN ISO 2592
Punct de picurare	^{0}C	-10	DIN ISO 3016

Aplicatii:

DIVINOL T 12 KA ISO 220 poate fi folosit pretutindeni acolo unde se cere o buna capacitate de aderenta. Sunt indeplinite cerintele de lubrifiere a utilajelor, precum Cincinati-Milacron P-47, P-50 si P-53.

DIVINOL T 12 KA ISO 220 corespunde normelor DIN 51502 CGLP si este potrivit deasemenea pentru lubrifierea lagarelor si transmisiilor.

Utilizarea de **DIVINOL T 12 KA ISO 220** se face mai ales la angrenaje ce folosesc lubrifianti de racire uleiosi. Produsul poate fi folosit si la masini-unelte cu bai separate de ulei.

DIVINOL T 12 EP ISO 220

Descriere:

- lubrifiant special pentru ghidaje
- corespunde normelor DIN 51502 CGLP
- nu contine zinc
- potrivit mai ales pentru ghidaje din material sintetic
- datorita unui pachet de aditivi speciali, fortele de frecare scad si se evita astfel la vitezele de alunecare joase aparitia efectului Stick-Slip
- prezinta un comportament exceptional de deemulsionare fata de emulsiile de racire

Valori nominale:

Culoare		mai deschisa 3,0		DIN ISO 2049
Densitate la 15^0C	kg/m^3	900		DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^0C	mm^2/s	220		DIN 51 562
Punct de inflamabilitate	^{0}C	> 200		DIN ISO 2592
Punct de picurare	^{0}C	< -10		DIN ISO 3016
Coroziune pe lama de cupru	grad coroziune		1-100A3	DIN 51 759
coroziune pe otel	grad coroziune		0-A	DIN 51 585
Test FZG A/8, 3/90				DIN 51 354

Aplicatii:

DIVINOL T 12 EP ISO 220 este utilizat pentru lubrifierea ghidajelor la masini unelte. Deasemenea, datorita normelor sale este potrivit si pentru lubrifierea lagarelor si transmisiilor. (DIN 51 517, Teil 3, CLP)

Zeller+Gmelin
Mineralöle · Druckfarben · Chemie

ZERTIFIZIERTES DIN EN ISO 9001 QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM