DIVINOL T 3 EP ISO 32, T 6 EP ISO 68, T 8 EP ISO 100, T 12 EP ISO 220

Uleiuri de ghidaj

Descriere:

- lubrifianti speciali pentru ghidaje
- corespunde normelor DIN 51502 CGLP
- nu contine zinc
- potrivit mai ales pentru ghidaje din material sintetic
- datorita unui pachet de aditivi speciali, fortele de frecare scad si se evita astfel la vitezele de alunecare joase aparitia efectului Stick-Slip
- prezinta un comportament exceptional de deemulsionare fata de emulsiile de racire

Caracteristici (Valori tipice)

DIVINOL		T3 EP ISO 32	T6 EP ISO 68	T8 EP ISO 100	T12 EP ISO 220	
Culoare		2,0	4,0	4,0	3,0	DIN ISO 2049
Densitate la 15^{0}C	kg/m^{3}870	880	880	900	DIN 51 757	
Vâscozitate/ 40^{0}C	mm^2/s	32	68	100	220	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate	^{0}C	>200	>200	> 200	> 200	DIN ISO 2592
Punct de picurare	^{0}C	- 12	<-10	<-10	< -10	DIN ISO 3016
Coroziune pe lama de cupru	grad coroziune	1-100A3	1-100A3	1-100A3	1-100A3	DIN 51 759
coroziune pe otel	grad coroziune	0-A	0-A	0-A	0-A	DIN 51 585
Test FZG A/8, 3/90						DIN 51 354
Variatia de greutate	mg/kWh	0,3	0,3	0,3		
In functie de treapta de putere		> 12	> 12	> 12		

Aplicatii:

Uleiurile **DIVINOL T3 EP ISO 32, T6 EP ISO 68, T8 EP ISO 100, T12 EP ISO 220** sunt utilizate pentru lubrifierea ghidajelor la masini unelte. De asemenea, datorita normelor sale sunt potrivite si pentru lubrifierea lagarelor si transmisiilor (DIN 51 517, Teil 3, CLP).

Zeller+Gmelin
Mineralöle · Druckfarben · Chemie

ZERTIFIZIERTES DIN EN ISO 9001 QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM