DIVINOL T 6 EP ISO 68

Descriere:

- lubrifiant special pentru ghidaje
- corespunde normelor CGLP
- nu contine zinc
- potrivit mai ales pentru ghidaje din material sintetic
- datorita unui pachet de aditivi speciali, fortele de frecare scad si se evita astfel la viteze de alunecare joase aparitia efectului Stick-Slip
- prezinta un comportament exceptional de deemulsionare fata de emulsiile de racire

Valori nominale:

Culoare		mai deschisa 4,0	DIN ISO 2049
Densitate la 15^{0}C	kg/m^3	880	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^{0}C	mm^2/s	68	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate	^{0}C	> 200	DIN ISO 2592
Punct de picurare	^{0}C	< -10	DIN ISO 3016
Coroziune pe lama de cupru	grad coroziune	1-100A3	DIN 51 759
coroziune pe otel	grad coroziune	0-A	DIN 51 585
Test FZG A/8, 3/90			DIN 51 354
Variatia de greutate	mg/kWh	0,3	
In functie de treapta de putere		> 12	

Aplicatii:

DIVINOL T 6 EP ISO 68 este utilizat pentru lubrifierea ghidajelor la masini unelte. Deasemenea, datorita normelor sale este potrivit pentru lubrifierea lagarelor si transmisiilor. (DIN 51 517, Teil 3, CLP) si ca ulei hidraulic (DIN 51 524, Teil 2, HLP).

Zeller+Gmelin
Mineralöle · Druckfarben · Chemie

ZERTIFIZIERTES DIN EN ISO 9001 QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM

DIVINOL GWA ISO 46

Descriere:

- Ulei mineral rafinat de calitate exceptionala
- Stabilitate excelenta impotriva imbatrinirii
- Nu contine zinc
- Protectie impotriva coroziunii si oxidarii
- contine aditivi impotriva uzurii si frecarii
- indeplineste cerintele lubrifiantilor hidraulici in conformitate cu DIN 51 524 Part1/ Part 2, HL/HLP
- indeplineste cerintele de lubrifianti conform DIN 51 517 Part 2, CL

Valori nominale:

Culoare	mai deschisa 4,0		DIN ISO 2049
Densitate la 15^0C	kg/m^3	875	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^0C	mm^2/s	46	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate	^{0}C	> 210	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	< -15	DIN ISO 3016

Aplicatii:

DIVINOL GWA ISO 46 este un ulei folosit pentru angrenaje hidraulice, mecanice si lagare.

Zeller+Gmelin
Mineralöle · Druckfarben · Chemie

ZERTIFIZIERTES DIN EN ISO 9001 QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM

DIVINOL ICL ISO 150

Descriere:

- Ulei de transmisie industriala de inalta presiune
- Prezinta o capacitate ridicata de preluare a sarcinii
- Stabilitate excelenta impotriva imbatrinirii
- Are proprietati de protectie impotriva coroziunii si oxidarii
- contine aditivi impotriva uzurii si frecarii
- indeplineste cerintele lubrifiantilor de transmisie industriala in conformitate cu DIN 51 517 Part 3, CLP
- indeplineste cerintele AGMA 250.04 si US Steel 224

Valori nominale:

Culoare		5	DIN ISO 2049
Densitate la 15^{0}C	kg/m^3	895	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^{0}C	mm^2/s	150	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate	^{0}C	> 210	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	< -15	DIN ISO 3016
Sarcina de incarcare Cnf. Brugger	N/mm^2	56	DIN 51 347

Aplicatii:

DIVINOL ICL ISO 150 este un ulei de transmisie industriala pentru toate angrenajele cu ungere prin circulatie precum transmisii cu bai de cufundare si elicoidale.

Zeller+Gmelin
Mineralöle · Druckfarben · Chemie

ZERTIFIZIERTES DIN EN ISO 9001 QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM

Divinol®
by Zeller+Gmelin

PHARM VASELINE WEISS
(Vaselina alba farmaceutica)

Descriere:

- Rezistenta la apa
- Pastoasa, omogena

Proprietati:

1. **Generale**

Culoare/Aspect		alba
Temperatura de intrebuintare	^{0}C	-10 pina la +40

2. **Compozitie**

Baza	vaselina farmaceutica

3. **Indicativi**

Punct de picurare	^{0}C	55	DIN ISO 2176
Penetratie statica		180	

Aplicatii:

Pharm Vaseline Weiss poate fi folosita pentru producereea produselor farmaceutice si cosmetice precum si pentru lubrifierea utilajelor din industria cosmetica, farmaceutica si alimentara.

Zeller+Gmelin
Mineralöle · Druckfarben · Chemie

ZERTIFIZIERTES DIN EN ISO 9001 QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM