DIVINOL T 6 KA ISO 68, T 12 KA ISO 220
Uleiuri de ghidaj

Descriere:

- Lubrifianti speciali pentru ghidaj

Datorita unui pachet de aditivi speciali, fortele de frecare scad la pornirea glisierei. Se evita astfel oscilatiile de frecare la vitezele de alunecare joase si in acelasi timp la presarile ridicate ale suprafetei, care apar ca urmare a efectului Stick-Slip.

Caracteristici (Valori tipice)

DIVINOL		T6 KA ISO 68	T12 KA ISO 220	
Culoare		4,5	4,5	DIN ISO 2049
Densitate la 15^0C	kg/m^3	880	900	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^0C	mm^2/s	68	220	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate	^{0}C		> 220	DIN ISO 2592
Punct de picurare	^{0}C		-10	DIN ISO 3016

Aplicatii:

Uleiurile **DIVINOL T6 KA ISO 68, T12 KA ISO 220** pot fi folosite pretutindeni acolo unde se cere o buna capacitate de aderenta. Sunt indeplinite cerintele de lubrifiere a utilajelor, precum Cincinati-Milacron P-47, P-50 si P-53.

Uleiurile **DIVINOL T6 KA ISO 68, T12 KA ISO 220** corespunde normelor DIN 51502 CGLP si sunt potrivite de asemenea pentru lubrifierea lagarelor si transmisiilor.

Utilizarea de uleiuri **DIVINOL T6 KA ISO 68, T12 KA ISO 220** se face mai ales la angrenaje ce folosesc lubrifianti de racire uleiosi. Produsele pot fi folosite si la masini-unelte fara bai separate de ulei.