

## **DIVINOL ABSCHMIERFETT 2**

### **Descriere:**

- vaselina pe baza de sapun de calciu
- prezinta o excelenta protectie impotriva coroziunii
- este hidrostabila
- are specificatia K 2 C -40, DIN 51 502
- clasificare ISO-LXDAHA, ISO/DIS 6743-9
- performante garantate la temperaturi mici
- structura fina
- pompabilitate foarte buna

### **Proprietati:**

#### **1. Generale**

Culoare/Aspect	maron		
Clasificare NLGI		2	DIN 51 818
Temperatura de intrebuintare	°C	-40 pana la +60	

#### **1. Compozitie**

Vascozitatea uleiului de baza/40°C	mm <sup>2</sup> /s	36	DIN 51 562
Tip sapun		calciu	
Continut apa	%	<0,5	DIN 51 777/T1

#### **1. Indicativi**

Punct de picurare	°C	>90	DIN ISO 2176
Penetratie/0,1 mm dupa 60 malaxari		280	DIN ISO 2137
Presiune cinetica/40°C	hPa	1000	DIN 51 805
Rezistenta la apa	grad de evaluare	0	DIN 51 807/T1
Protectie anticoroziva (EMCOR- Test)		0/0	DIN 51 802

### **Aplicatii:**

**DIVINOL ABSCHMIERFETT 2** este potrivita pentru lubrifierea rulmentilor si



lagarelor cu incarcaturi termale mici.