DIVINOL ALLGEMEINES BREMSENFETT

Descriere:
· vaselina pe baza de sapun de litiu
· face fata marilor incarcaturi mecanice
· rezista la apa si oxidare
· ofera o buna protectie anticoroziva
· asigura bune proprietati adezive
· fara nici un compus organic de halogen
· clasificare K 2 K-30 DIN 51 502
· indeplineste reglementarile Cailor Ferate Germane in concordanta cu TL 91811, pagina 2

Caracteristici:

1. **Generale**

Culoare/Aspect		galben-maron fin	
Clasificare NLGI		2	DIN 51 818
Temperatura de intrebuintare	^{0}C	-30 pana la +130	

1. **Compozitie**

Vascozitatea uleiului de baza/40^{0}C	mm^2/s	50	DIN 51 562
Tip sapun		litiu	
Continut apa	%	<0,1	DIN 51 777/T1

1. **Proprietati**

Punct de picurare	^{0}C	>170	DIN ISO 2176
Penetratie	0,1 mm		DIN ISO 2137
dupa 60 malaxari		270	
Rezistenta la apa	grad de evaluare 1	DIN 51 807/T1	
Circuit de presiune			DIN 51 805
la + 25^{0}C	hPa	90	
la - 25^{0}C	hPa	450	
Separare de ulei	%	4,0	DIN 51 817
Protectie anticoroziva (EMCOR- Test)	0/0	DIN 51 802	
Stabilitate la oxidare Scaderea presiunii	bar	0,2	DIN 51 808

Aplicatii:

DIVINOL ALLGEMEINES BREMSENFETT este potrivita pentru lubrifierea rulmentilor si lagarelor. Este in special folosita la lubrifierea suprafetelor care gliseaza intre metale si de asemenea intre metale si elastomerii componentelor mecanice si pneumatice in miscare a sistemelor de franare a trenurilor.