

DIVINOL ALUPLEX 2

Descriere:

Divinol Aluplex 2 este o vaselina pe baza de complex de aluminiu, care se remarca prin foarte bune proprietati hidrostabile, anticorozive si antioxidante. Datorita unui pachet optim de aditivi EP **Divinol Aluplex 2** confera o foarte buna protectie antiuzura si o rezistenta excelenta la sarcini ridicate.

Divinol Aluplex 2 se utilizeaza la lubrifierea rulmentilor si lagarelor supuse la sarcini extreme.

Proprietati:

1. Generale

Norma		KP 2 N-20	DIN 51 502
		ISO-L-XBDHB2	ISO/DIS 6743-9
Continut		sapun pe baza de complex de aluminiu	
Temperatura de utilizare	°C	-25 pana la +150	
Clasa NLGI		2	DIN 51 818

2. Compozitie

Culoare/Aspect		maro intunecat, usor	
Viscozitate a uleiului de baza/40° C	mm ² /s	300	DIN 51 562
Continut de apa	%	< 0,1	DIN 51 777/T1

3. Proprietati

Punct de picurare	°C	230	ISO 2176
Penetratie/ 0,1 mm dupa 60 malaxari		280	ISO 2137
dupa 60 000 malaxari		300	
Rezistenta la apa	grad de evaluare	0	DIN 51 807/T1
Presiune cinetica/-20° C	hPa	1000	DIN 51 805
Separare de ulei	%	2,5	DIN 51 817
Protectie anticoroziva (EMCOR- Test)		0/0	DIN 51 802
rezistenta la oxidare 100° C/100h	bar	0,2	DIN 51 808
sarcina de sudare VKA	N	2600	DIN 51 350/T4
Test Timken	lbs	40	ASTM D-2509