DIVINOL FETT 2 Mo

Descriere:

- vaselina pe baza de complex de litiu si MOS_2
- pentru suprasolicitari mecanice
- rezistenta la apa
- indeplineste specificatia KPF 2 K-30 cnf. DIN 51 502
- Indeplineste specificatia ISO-L-XCCHB 2 cnf.ISO/DIS 6743-9

Proprietati:

1. **Generale**

Culoare/Aspect	negru		
Clasificare NLGI		2	DIN 51 818
Temperatura de intrebuintare	^{0}C	-35 pina la+130	

1. **Compozitie**

Viscozitate a uleiului de baza/40^0 C	mm^2/s	100	DIN 51 562
Tip sapun	litiu		
Continut apa	%	< 0,1	DIN 51 777/T1

2. **Proprietati**

Punct de picurare	^{0}C	190	DIN ISO 2176
Penetratie/ 0,1 mm			
dupa 60 malaxari		280	DIN ISO 2137
dupa 60 000 malaxari		300	
Rezistenta la apa	grad de evaluare	1	DIN 51 807/T1
Presiune cinetica			
La – 35^0 C	hPa	1100	DIN 51 805
Separare de ulei	%	4,0	DIN 51 817
Protectie anticoroziva (EMCOR- Test)		0/0	DIN 51 802
rezistenta la oxidare 100^0 C/100h	bar	0,2	DIN 51 808
sarcina de sudare VKA	N	2800	DIN 51 350/T4

Aplicatii:

Divinol Fett 2 Mo este folosita pentru lubrifierea lagarelor si rulmentilor supusi la solicitari extreme, precum si pentru rulmentii si lagarele supuse la o frecare ridicata ale autoturismelor, masinilor de constructii, masinilor agricole si industriale cu un domeniu larg al temperaturii de operare.

DIVINOL Fett 2 Mo este recomandabila in special componentelor supuse miscarilor oscilatorii si sarcinilor de soc.