

## **DIVINOL FETT EHT 2**

### **Descriere :**

- vaselina pe baza de perfluoreter
- prezinta stabilitate termica ridicata
- rezistent impotriva substantelor chimice si mediilor agresive
- compatibilitate excelenta fata de elastomeri si materiale plastice
- rata scazuta de evaporare
- un domeniu larg al temperaturii de utilizare

### **Proprietati:**

#### **1. Generale**

Culoare/Aspect		alba	
Clasificare NLGI		2	DIN 51 818
Temperatura de intrebuintare	°C	-30 pina la+280	

#### **2. Compozitie**

Viscozitate a uleiului			
De baza/40° C	mm <sup>2</sup> /s	500	DIN 51 562
Tip sapun		PTFE	
Continut apa	%	< 0,1	DIN 51 777/T1

#### **3. Indicativi**

Punct de picurare	°C	fara	DIN ISO 2176
Penetratie/ 0,1 mm			DIN ISO 2137
dupa 60 malaxari		270	
rezistenta la apa	grad de evaluare	0	DIN 51 807/T1
rezistenta la oxidare			
100° C/100h	bar	0,1	DIN 51 808
sarcina de sudare VKA	N	5000	DIN 51 350/T4
tendinta calaminare	Gew. %	0,01	DIN 51 551

### **Aplicatii:**

**DIVINOL FETT EHT 2** este folosita pentru lubrifierea lagarelor si rulmentilor puternic solicitati. Se utilizeaza la ventilatoare, pompe vid, prese, electromotoare, calandre, instalatii uscare, etc.