DIVINOL FETT F 14 EP

Descriere:

- vaselina pe baza de complex de litiu
- contine aditivi EP
- hidrostabila
- pentru suprasolicitari mecanice
- prezinta stabilitate anticoroziva si antioxidanta
- ofera o buna protectie impotriva uzurii
- DIN 51 502; KP 1 K-40
- ISO/DIS 6743-9; ISO-L-XDCHB 1

Proprietati:

Generale			
Culoare/Aspect		galben-maroniu lucios	
Clasificare NLGI		1	DIN 51 818
Temperatura de utilizare	^{0}C	- 40 pina la+130	
Compozitie			
Viscozitate a uleiului			
De baza/40^0 C	mm^2/s	60	DIN 51 562
Tip sapun		litiu	
Continut apa	%	< 0,1	DIN 51 777/T1
Indicativi			
Punct de picurare	^{0}C	>180	DIN ISO 2176
Penetratie/ 0,1 mm			DIN ISO 2137
dupa 60 malaxari		320	
dupa 60 000 malaxari		330	
Presiune cinetica			
La – 40^0 C	hPa	500	DIN 51 805
Separare de ulei	%	8,0	DIN 51 817
Rezistenta la apa	grad de evaluare	1	DIN 51 807/T1
Protectie anticoroziva			
(EMCOR- Test)		0/0	DIN 51 802
Stabilitate la oxidare			
100^0 C/100h	bar	0,2	DIN 51 808
Sarcina de sudare VKA	N	2400	DIN 51 350/T4

Aplicatii:

DIVINOL Fett F 14 EP este folosita pentru lubrifierea lagarelor si rulmentilor supusi la sarcini ridicate pentru autovehicule, masini ptr. constructii, masini agricole si industriale. Datorita consistentei sale, produsul prezinta o buna capacitate de pompabilitate in sistemele centrale de lubrifiere.

.

Zeller+Gmelin
Mineralöle - Druckfarben - Chemie