DIVINOL FETT FD 2

Descriere:

- vaselina utilizata in industria alimentara cnf. NSF-1
- incolora
- pe baza de ulei alb
- asigura o protectie indelungata impotriva coroziunii
- reduce uzura
- ofera o buna protectie impotriva oxidarii si imbatranirii
- K2N-20

Proprietati:

Generale			
Culoare/Aspect		incolor	
Clasificare NLGI		2	DIN 51 818
Temperatura de utilizare	^{0}C	- 20 pina la+150	
Compozitie			
Viscozitate a uleiului			
De baza/40^0 C	mm^2/s	110	DIN 51 562
Aglutinant		aerosil	
Continut apa	%	< 0,2	DIN 51 777/T1
Indicativi			
Punct de picurare	^{0}C	fara	DIN SO 2176
Penetratie/ 0,1 mm			DIN ISO 2137
dupa 60 malaxari		280	
Rezistenta la apa	grad de evaluare	0	DIN 51 807/T1

Aplicatii:

DIVINOL Fett FD 2 este folosita pentru lubrifierea si intretinerea garniturilor, lagarelor si componentelor mobile, unde exista pericolul unui contact direct intre lubrifiant si alimente. DIVINOL FETT FD 2 este potrivit pentru toate utilajele din industria alimentara precum masini de imbuteliat, de ambalat si pentru lubrifierea pe timp indelungat in medii umede a instalatiilor de spalare a sticlelor precum si a aparatelor de uz casnic.