

DIVINOL FETT GARANT 2000 EP

Descriere:

Vaselina EP (extrema presiune) pe baza de litiu pentru lubrifierea rulmentilor si lagarelor suprasolicitate mecanic precum si pentru rulmenti si lagare cu capacitate de frecare ridicata. Omologata de Mercedes-Benz (foaie 267). Punctul de curgere ridicat (+190°C) garanteaza o foarte buna stabilitate termica.

Proprietati:

1. Generale

Specificatie	K2K-30		DIN 51 825
Tip sapun		litiu	
Clasificare NLGI		2	DIN 51 818
Temperatura de intrebuintare	°C	-30 pina la+130	

2. Compozitie

Culoare/Aspect		cafeniu, lucios	
Densitate	gr/cm ³	0.92	
Viscozitate a uleiului de baza/40 ⁰ C	mm ² /s	130	DIN 51 562
/100 ⁰ C	mm ² /s	13.0	DIN 51 562
Continut apa	%	< 0,1	DIN 51 777/T1

3.Indicativi

Punct de picurare	°C	190	DIN ISO 2176
Penetratie/ 0,1 mm dupa 60 malaxari		280	DIN ISO 2137
dupa 50 000 malaxari		284	
dupa 60 000 malaxari		300	
Rezistenta la apa	grad de evaluare	1	DIN 51 807/T1
Coroziune pe lama de cupru la 100 ⁰ C		1b	DIN 51 811
Presiune cinetica			
La + 20 ⁰ C	hPa	140	
La - 30 ⁰ C	hPa	850	DIN 51 805
Separare de ulei	%	4,0	DIN 51 817
Protectie anticoroziva (EMCOR- Test)		0/0	DIN 51 802
rezistenta la oxidare 100 ⁰ C/100h	bar	0,3	DIN 51 808
sarcina de sudare VKA	N	2400	DIN 51 350/T4