

## DIVINOL FETT L 2

### Descriere:

- Vaselina pe baza de complex de litiu
- Hidrostabila
- pentru suprasolicitari mecanice
- corespunde normei VW TL 735
- DIN 51 825; KP 2 K-30
- ISO/DIS 6743-9; ISO-L-XDCHB 2

### Proprietati:

#### Generale

Culoare/Aspect		maro lucios	
Clasificare NLGI		2	DIN 51 818
Temperatura de utilizare	°C	- 35 pina la+130	

#### Compozitie

Densitate	gr/cm <sup>3</sup>	0.92	
Viscozitate a uleiului			
De baza/40 <sup>0</sup> C	mm <sup>2</sup> /s	60	DIN 51 562
/100 <sup>0</sup> C	mm <sup>2</sup> /s	7.5	DIN 51 562
Tip sapun		lituu	
Continut apa	%	< 0,1	DIN 51 777/T1

#### Indicativi

Punct de picurare	°C	190	DIN ISO 2176
Penetratie/ 0,1 mm			DIN ISO 2137
dupa 60 malaxari		280	
dupa 60 000 malaxari		295	
Presiune cinetica			
La + 20 <sup>0</sup> C	hPa	85	
La - 35 <sup>0</sup> C	hPa	700	DIN 51 805
Separare de ulei	%	4,0	DIN 51 817
18 ore/40 <sup>0</sup> C			
rezistenta la apa	grad de evaluare	1	DIN 51 807/T1
Protectie anticoroziva			
(EMCOR- Test)		0/0	DIN 51 802
stabilitate la oxidare			
100 <sup>0</sup> C/100h	bar	0,2	DIN 51 808
sarcina de sudare VKA	N	2600	DIN 51 350/T4

#### Aplicatii:

**DIVINOL Fett L 2** este folosita pentru lubrifierea lagarelor si rulmentilor supusi la sarcini ridicate pentru autovehicule, masini ptr. constructii, masini agricole si industriale cu un domeniu larg al temperaturii de operare. Produsul este usor transportabil in sistemele centrale de lubrifiere.