

## DIVINOL FETT LM 2

### Descriere:

- vaselina pe baza de complex de litiu si  $MOS_2$
- pentru suprasolicitari mecanice
- rezistenta la apa
- indeplineste specificatia KPF 2 K-30 cnf. DIN 51 825
- Indeplineste specificatia ISO-L-XCCHB 2 cnf. ISO/DIS 6743-9

### Proprietati:

#### 1. Generale

Culoare/Aspect		negru	
Clasificare NLGI		2	DIN 51 818
Temperatura de intrebuintare	°C	-35 pina la +130	

#### 1. Compozitie

Viscozitate a uleiului de baza/40° C	mm <sup>2</sup> /s	60	DIN 51 562
/100° C	mm <sup>2</sup> /s	8.0	DIN 51 562
Tip sapun	litium		
Continut apa	%	< 0,1	DIN 51 777/T1
Densitate	gr/cm <sup>3</sup>	1.0	

#### 2. Indicativi

Punct de picurare	°C	190	DIN ISO 2176
Penetratie/ 0,1 mm dupa 60 malaxari		280	DIN ISO 2137
dupa 60 000 malaxari		300	
Rezistenta la apa	grad de evaluare	1	DIN 51 807/T1
Presiune cinetica La – 35° C	hPa	800	DIN 51 805
Separare de ulei	%	4,0	DIN 51 817
Protectie anticoroziva (EMCOR- Test)		0/0	DIN 51 802
rezistenta la oxidare 100° C/100h	bar	0,2	DIN 51 808
sarcina de sudare VKA	N	3400	DIN 51 350/T4

### Aplicatii:

**Divinol Fett LM 2** este folosita pentru lubrifierea lagarelor si rulmentilor supusi la sarcini ridicate, precum si pentru rulmentii si lagarele supuse la o frecare ridicata ale autoturismelor, masinilor de constructii, masinilor agricole si industriale cu un domeniu larg al temperaturii de operare.

**DIVINOL Fett LM 2** este recomandabila in special componentelor supuse miscarilor oscilatorii si sarcinilor de soc.