

## DIVINOL FETT MOLY

### Descriere:

Vaselina universală, hidrostabilă, pe baza de litiu utilizabilă pentru gresarea rulmenților și lagarelor pentru autocamioane, mașini de construcții, mașini agricole și industriale la temperaturi variate. Adăosul de aditivi îmbunătățește capacitatea de rezistență la presiune. Utilizabilă și la componente supuse la mișcări oscilatorii și sarcini de soc. Punctul de curgere ridicat (+190°C) garantează o foarte bună stabilitate termică.

### Proprietati:

#### 1. Generale

Specificatie		KPF2K-30	DIN 51 502
Tip sapun		litiu	
Clasificare NLGI		2	DIN 51 818
Temperatura de intrebuintare	°C	-35 pina la+130	

#### 2. Compozitie

Culoare/Aspect		negru	
Viscozitate a uleiului			
De baza/40° C	mm <sup>2</sup> /s	60	DIN 51 562
Continut apa	%	< 0,1	DIN 51 777/T1

#### 3. Indicativi

Punct de picurare	°C	190	DIN ISO 2176
Penetratie/ 0,1 mm			DIN ISO 2137
dupa 60 malaxari		280	
dupa 60 000 malaxari		300	
rezistenta la apa	grad de evaluare	1	DIN 51 807/T1
Presiune cinetica			
La – 35° C	hPa	800	DIN 51 805
Separare de ulei	%	4,0	DIN 51 817
Protectie anticoroziva (EMCOR- Test)		0/0	DIN 51 802
rezistenta la oxidare			
100° C/100h	bar	0,2	DIN 51 808
sarcina de sudare VKA	N	3400	DIN 51 350/T4