

## **DIVINOL Fett Top 2003**

### **Descriere:**

**DIVINOL Fett Top 2003** este o vaselina semisintetica, clasa NLGI – 2 cu specificatia KP 2G-30 cnf. DIN 51 502. Produsul prezinta datorita viscozitatii sale ridicate o capacitate de aderenta excelenta. Are culoarea verde fluorescent. **DIVINOL Fett Top 2003** este aditivata EP si garanteaza o buna protectie impotriva uzurii si coroziunii. Datorita stabilitatii termice si mecanice ridicate, vaselina este folosita pentru lubrifierea lagarelor intr-un domeniu de operare de la -30<sup>0</sup> pana la +110<sup>0</sup> C.

### **Proprietati:**

#### **1. Generale**

Culoare/Aspect		verde fluorescent	
Clasificare NLGI		2	DIN 51 818
temperatura de intrebuintare °C		-30 pina la+110	

#### **2. Compozitie**

Viscozitate a uleiului			
De baza/40 <sup>0</sup> C	mm <sup>2</sup> /s	1000	DIN 51 562
Tip sapun		calciu	

#### **3. Indicativi**

Punct de picurare	°C	140	DIN ISO 2176
Penetratie/ 0,1 mm			DIN ISO 2137
dupa 60 malaxari		270	
dupa 60 000 malaxari		300	
rezistenta la apa, 90 <sup>0</sup>	grad de evaluare	0	DIN 51 807/T1
Presiune cinetica			
La – 30 <sup>0</sup> C	hPa	700	DIN 51 805
Protectie pe lama de cupru		grad coroziune 1	
Protectie anticoroziva			
(EMCOR- Test)		0/0	DIN 51 802
sarcina de sudare VKA	N	2200	DIN 51 350/T4