

DIVINOL Getriebefliessfett N 0 (unsoare lichida pentru angrenaje)

Descriere:

DIVINOL Getriebefliessfett N 0 este o vaselina EP (extrema presiune) semifluida, usoara, lucioasa, care nu prezinta hidrostabilitate, continind sapunuri de natriu, pentru angrenaje. Produsul se remarca printr-o excelenta protectie anticoroziva si impotriva uzurii. Punctul de curgere ridicat (+150°C) garanteaza o foarte buna stabilitate termica.

Proprietati:

1. Generale

Specificatie		GP O F-20	DIN 51 826
Tip sapun		hidroxid de sodiu	
Clasificare NLGI		0	DIN 51 818
Temperatura de intrebuintare	°C	-35 pina la + 130	

2. Compozitie

Culoare/Aspect		brun	
Viscozitate a uleiului			
De baza/40° C	mm ² /s	220	DIN 51 562
/100° C	mm ² /s	19.0	DIN 51 562
Continut apa	%	< 0,1	DIN 51 777/T1
Densitate	gr/cm ³	0.92	

3. Indicativi

Punct de picurare	°C	150	DIN ISO 2176
Penetratie/ 0,1 mm			DIN ISO 2137
dupa 60 malaxari		370	
dupa 60 000 malaxari		420	
Separare de ulei 18h/40° C	%	1,5	DIN 51 817
Rezistenta la apa	grad de evaluare	3	DIN 51 807/T1
Protectie anticoroziva (EMCOR- Test)		0/0	DIN 51 802
stabilitate antioxidanta 100° C/100h	bar	0,3	DIN 51 808
sarcina de sudare VKA N		2400	DIN 51 350/T4