

DIVINOL FETT L 0

Descriere:

- Vaselina pe baza de complex de litiu
- Contine aditivi EP
- Hidrostabila
- Prezinta stabilitate antioxidanta si anticoroziva
- Pentru suprasolicitari mecanice si termice
- Ofero o buna protectie impotriva uzurii
- Are specificatia GP 0 K-40 DIN 51 502

Proprietati:

Generale

Culoare/Aspect		maro lucios	
Clasificare NLGI		0	DIN 51 818
Temperatura de utilizare	°C	- 40 pina la+120	

Compozitie

Viscozitate a uleiului			
De baza/40° C	mm ² /s	60	DIN 51 562
Tip sapun		lituu	
Continut apa	%	< 0,1	DIN 51 777/T1

Indicativi

Punct de picurare	°C	> 180	DIN ISO 2176
Penetratie/ 0,1 mm			DIN ISO 2137
dupa 60 malaxari		370	
dupa 60 000 malaxari	400		
Separare de ulei	%	3,0	DIN 51 817
18 ore/40° C			
Rezistenta la apa	grad de evaluare	1	DIN 51 807/T1
Protectie anticoroziva			
(EMCOR- Test)		0/0	DIN 51 802
Stabilitate la oxidare			
100° C/100h	bar	0,25	DIN 51 808
Sarcina de sudare VKA	N	2600	DIN 51 350/T4

Aplicatii:

DIVINOL GREASE L 0 este utilizata pentru lubrifierea sistemelor de transmisie. Datorita consistentei sale fine, produsul este de asemenea intrebuintat si pentru lubrifierea sistemelor centrale automate.