DIVINOL HOCHTEMPERATURFETT Z 1

Descriere:

- Vaselina pe baza de gel
- Nu contine sapunuri
- Cu o textura cremoasa
- Are specificatia K 1 N-20 DIN 51 502

Proprietati:

1. Generale				
Culoare/Aspect			maro, lucios	
Clasificare NLGI			1	DIN 51 818
Temperatura de intrebuintare pe termen scurt sau la reungere	^{0}C		-20 pina la+150	
	^{0}C		max. +180	
2. Compozitie				
Viscozitate a uleiului de baza/40^0 C	mm^2/s		480	DIN 51 562
Aglutinant		aerosil		
Continut apa	%		< 0,1	DIN 51 777/T1
3. Indicativi				
Punct de picurare	^{0}C		fara	DIN ISO 2176
Penetratie/ 0,1 mm dupa 60 malaxari			320	DIN ISO 2137
Separare de ulei	%		7,0	DIN 51 817
rezistenta la apa	grad de evaluare 0			DIN 51 807/T1
rezistenta la oxidare 100^0 C/100h	bar		0,3	DIN 51 808

Aplicatii:

DIVINOL HOCHTEMPERATUR Z 1 este utilizata pentru lubrifierea rulmentilor si lagarelor la turatii si sarcini normale. Produsul garanteaza un efect de lubrifiere constant la temperaturi medii si ridicate, ca de exemplu, pentru ventilatoare cu aer fierbinte sau utilajele din constructii. **DIVINOL HOCHTEMPERATUR Z 1** este miscibila cu vaselinele pe baza de sapun, fara a se degelifica.