DIVINOL LITHOGREASE 000/150

Descriere:

- Vaselina pe baza de complex de litiu
- semisintetica
- Rezistenta la apa
- Prezinta stabilitate anticoroziva si antioxidanta
- Ofera o buna protectie impotriva uzurii
- Are o foarte buna capacitate de rezistenta la presiuni inalte.
- Aditivata EP (extrema presiune) conform DIN 51 502
- Are specificatia GP 000 N-30

Proprietati:

1. **Generale**			
Culoare/Aspect		galben	
Tip sapun		litiu	
Clasificare NLGI		000	DIN 51 818
Temperatura de intrebuintare	^{0}C	-30 pina la+140	
2. **Compozitie**			
Viscozitate a uleiului			
De baza/40^0 C	mm^2/s	150	DIN 51 562
Continut apa	%	< 0,1	DIN 51777/T1
3. **Indicativi**			
Punct de picurare	^{0}C	170	DIN ISO 2176
Penetratie/ 0,1 mm			DIN ISO 2137
dupa 60 malaxari		460	
dupa 60 000 malaxari		470	
coroziune pe lama			
de cupru (100^0 C)	grad coroziune	1	DIN 51 802
sarcina de sudare VKA	N	2800	DIN 51 350/T4

Aplicatii:

DIVINOL LITHOGREASE 000/150 este utilizata pentru lubrifierea angrenajelor suprasolicitate mecanic si termic. Produsul prezinta o capacitate excelenta de patrundere in sistemele centralizate. Datorita consistentei sale reduse **DIVINOL LITHOGREASE 000/150** prezinta un comportament de curgere mai bun comparabil cu cel al vaselinelor clasa NLGI-00.