

DIVINOL LITHOGREASE 2 B/300

Descriere:

- Vaselina pe baza de complex de litiu
- Hidrostabila
- Prezinta stabilitate anticoroziva si antioxidanta
- Are specificatia K P 2N-30 DIN 51 825
- Prezinta foarte buna capacitate de rezistenta la presiuni inalte.
- Oferă o buna protectie impotriva uzurii
- Punctul de curgere ridicat (>220°C) garanteaza o foarte buna stabilitate termica.

Proprietati:

1. Generale

Culoare/Aspect	albastru		
Clasificare NLGI	2		DIN 51 818
Temperatura de intrebuintare	°C	-30 pina la+150	

2. Compozitie

Viscozitate a uleiului			
De baza/40° C	mm ² /s	100	DIN 51562
/100° C	mm ² /s	11	DIN 51562
Tip sapun	litiu		
Continut apa	%	<0,2	DIN 51777/T1
Densitate	gr/cm ³	0.91	

3. Indicativi

Punct de picurare	°C	>220	DIN ISO 2176
Penetratie/ 0,1 mm			DIN ISO 2137
dupa 60 malaxari		275	
dupa 60 000 malaxari		290	
Separare de ulei	%	2,7	DIN 51817
Presiune cinetica			
La – 35° C	hPa	1200	DIN 51805
rezistenta la apa grad de evaluare		1	DIN 51807/T1
Protectie anticoroziva			
(EMCOR- Test)	0/0		DIN 51802
rezistenta la oxidare			
100° C/100h	bar	0,2	DIN 51808
sarcina de sudare VKA	N	3000	DIN 51350/T4

Aplicatii:

DIVINOL LITHOGREASE 2 B/300 este utilizata pentru lubrifierea rulmentilor si lagarelor de la generatoare, electromotoare, ventilatoare s.a.m.d.. Vaselina este deasemenea intrebuintata si pentru butucul rotilor si dispozitivul de decuplare.