

DIVINOL LITHOGREASE 3

Descriere:

- Vaselina pe baza de complex de litiu
- Rezistenta la apa
- Proprietati anticorozive si antioxidante
- Oferă o buna protectie impotriva uzurii
- Are o foarte buna capacitate de rezistenta la presiuni inalte.
- Are specificatia K P 3N-20 DIN 51 502

Proprietati:

1. Generale

Culoare/Aspect		albastru	
Clasificare NLGI		3	DIN 51 818
Temperatura de utilizare	°C	- 25 pina la +150	

2. Compozitie

Viscozitate a uleiului			
De baza/40 ⁰ C	mm ² /s	166	DIN 51 562
Tip sapun			complex de litiu
Continut apa	%	< 0,2	DIN 51 777/T1

3. Indicativi

Punct de picurare	°C	> 200	DIN ISO 2176
Penetratie/ 0,1 mm			DIN ISO 2137
dupa 60 malaxari		240	
dupa 60 000 malaxari		270	
rezistenta la apa	grad de evaluare	1	DIN 51 807/T1
Presiune cinetica			
La – 25 ⁰ C	hPa	950	DIN 51 805
Separare de ulei	%	1,5	DIN 51 817
Protectie anticoroziva			
(EMCOR- Test)		0/0	DIN 51 802
rezistenta la oxidare			
100 ⁰ C/100h	bar	0,2	DIN 51 808
sarcina de sudare VKA	N	2600	DIN 51350/T4

Aplicatii:

DIVINOL Lithogrease 3 este potrivita pentru lubrifierea lagarelor si rulmentilor suprasolicitati mecanic. Vaselina este deasemenea intrebuintata si pentru butucul rotilor si dispozitivul de decuplare.