LUMO KUPFERPASTE

Descriere:
Vaselina rezistenta la apa, pentru suprasolicitari mecanice si pentru toate procesele de separare la temperaturi ridicate. Protejeaza efectiv impotriva coroziunii si griparii fileturilor si lagarelor.

Aditivii speciali si sistemul special de aglutinare protejeaza impotriva sudarii, intepenirii, scirtiitului, oxidarii si confera o capacitate de absorbtie la presiune extrema.

Valori nominale:

Temperatura de intrebuintare	^{0}C	-30 pina la+1100	
Clasificare NLGI		2	DIN 51 818
Culoare/Aspect	aramiu		
Viscozitate a uleiului de baza/40^0 C	mm^2/s	300	DIN 51 562
Continut apa	%	< 0,1	DIN 51 777/T1
Penetratie/ 0,1 mm dupa 60 malaxari		280	DIN ISO 2137
Rezistenta la apa	grad de evaluare 0		DIN 51 807/T1
Separare de ulei	%	2,0	DIN 51 817
Protectie anticoroziva (EMCOR- Test)		0/0	DIN 51 802
rezistenta la oxidare 100^0 C/100h	bar	0,2	DIN 51 808

Aplicatii :
Potrivit pentru o mai usoara instalare si indepartarea pieselor metalice, bucse, pivoti, bolturi, ventile, lagare de alunecare, lanturi, flanse, suruburi, garnituri, fileturi, stuturi de evacuare, pentru intrebuintari de ghidaj, arcuri, saboti de frina, tije, bujii, poluri baterie precum si pentru boilere.