

## **DIVINOL LUMO MEHRZWECKFETT G 27**

### **Descriere:**

Vaselina universală, hidrostabilă, pe bază de litiu utilizabilă pentru gresarea rulmenților și lagarelor pentru autocamioane, mașini de construcții, mașini agricole și industriale la temperaturi variate. Adăosul de aditivi îmbunătățește capacitatea de rezistență la presiune. Utilizabilă și la componente supuse la mișcări oscilatorii și sarcini de soc. Punctul de curgere ridicat (+190°C) garantează o foarte bună stabilitate termică.

### **Proprietati:**

#### **1. Generale**

Specificatie		KPF2K-30	DIN 51 502
Tip sapun		litiu	
Clasificare NLGI		2	DIN 51 818
Temperatura de întrebuințare	°C	-35 pînă la +130	

#### **2. Compoziție**

Culoare/Aspect		negru	
Viscozitate a uleiului			
De bază/40° C	mm <sup>2</sup> /s	60	DIN 51 562
Continut apă	%	< 0,1	DIN 51 777/T1

#### **3. Indicativi**

Punct de picurare	°C	190	DIN ISO 2176
Penetrație/ 0,1 mm			DIN ISO 2137
după 60 malaxări		280	
după 60 000 malaxări		300	
rezistență la apă	grad de evaluare	1	DIN 51 807/T1
Presiune cinetică			
La – 35° C	hPa	800	DIN 51 805
Separare de ulei	%	4,0	DIN 51 817
Protecție anticorozivă (EMCOR- Test)		0/0	DIN 51 802
rezistență la oxidare			
100° C/100h	bar	0,2	DIN 51 808
sarcină de sudare VKA	N	3400	DIN 51 350/T4