



DIVINOL MEHRZWECKFETT 2

Descriere:

- Vaselina pe baza de sapunuri de litiu
- Are o textura lucioasa
- Este hidrostabila
- Prezinta o stabilitate excelenta impotriva oxidarii
- Indeplineste specificatia K 2 K-40 cnf. DIN 51 502
- Indeplineste specificatia ISO-L-XDCHA 2 cnf, ISO/DIS 6743-9

Proprietati:

1. Generale			
Culoare/Aspect		maro, lucios	
Clasificare NLGI	2		DIN 51 818
Temperatura de intrebuintare	°C	-40 pina la +120	
2. Compozitie			
Viscozitate a uleiului de baza/40° C	mm ² /s	60	DIN 51 562
tip sapun		sapun de litiu	
Continut apa	%	< 0,1	DIN 51 777/T1
3. Indicativi			
Punct de picurare	°C	>180	DIN ISO 2176
Penetratie/ 0,1 mm dupa 60 malaxari		280	DIN ISO 2137
dupa 60 000 malaxari		300	
Rezistenta la apa		grad de evaluare 1	DIN 51 807/T1
Presiune cinetica La – 35° C	hPa	700	DIN 51 805
Separare de ulei	%	4,0	DIN 51 817
Protectie anticoroziva (EMCOR- Test)		0/0	DIN 51 802
rezistenta la oxidare 100° C/100h	bar	0,2	DIN 51 808
sarcini de sudare VKA	N	1800	DIN 51 350/T4

DIVINOL MEHRZWECKFETT 2 este utilizata pentru lubrifierea lagarelor si a rulmentilor ce opereaza la sarcini normale. Produsul este folosit ca vaselina universala de la turatii joase pina la turatii ridicate, la temperaturi scazute si temperaturi ridicate precum si pentru lubrifierea angrenajelor. Satisfac cele mai exigente cerinte de lubrifiere. Asigura o etansare corespunzatoare si o stabilitate excelenta la praf si umiditate. Prezinta o capacitate excelenata de patrundere chiar si in locurile cu sectiune foarte redusa.