

DIVINOL MULTITHERM 2

Descriere:

- Vaselina pe baza de complex de calciu
- Prezinta o excelenta protectie impotriva coroziunii
- Are specificatia K P 2N-20 DIN 51 825
- este hidrostabila
- rezistenta ridicata la abur

Proprietati:

1. Generale

Culoare/Aspect	maro			
Clasificare NLGI		2		DIN 51 818
Temperatura de intrebuintare	°C	-20	pina la+150	

2. Compozitie

Densitate	gr/cm ³	1.0		
Viscozitate a uleiului				
De baza/40° C	mm ² /s	220		DIN 51 562
/100° C	mm ² /s	19		DIN 51 562
Tip sapun		calciu		
Continut apa	%	< 0,2		DIN 51 777/T1

3. Indicativi

Punct de picurare	°C	280		DIN ISO 2176
Penetratie/ 0,1 mm				DIN ISO 2137
dupa 60 malaxari		280		
dupa 60 000 malaxari		300		
Separare de ulei	%	1,0		DIN 51 817
Presiune cinetica /40° C	hPa	1850		DIN 51 805
rezistenta la apa	grad de evaluare	0		DIN 51 807/T1
Protectie anticoroziva (EMCOR- Test)		0/0		DIN 51 802
rezistenta la oxidare				
100° C/100h	bar	0,2		DIN 51 808
sarcina de sudare VKA	N	5000		DIN 51 350/T4

Aplicatii:

DIVINOL MULTITHERM 2 este utilizata pentru lubrifierea rulmentilor si lagarelor suprasolicitate mecanic si termic. Se utilizeaza la ventilatoare, pompe, prese, motoare, calandre, etc.