

## **DIVINOL PASTE SF**

### **Descriere:**

pasta unsuroasa semisintetica cu compusi de lubrifiere solizi, de culoare deschisa  
proprietati adezive foarte bune  
prezinta o buna rezistenta la presiuni mari  
confera o buna protectie anticoroziva si antiuzura  
coeficient scazut de frecare  
rezistenta excelenta la spalare cu apa, respectiv emulsii

### **Valori nominale:**

Culoare/Aspect		bej deschis	
Temperatura de lucru	° C	-30 pana la +250	
Vascozitatea uleiului de baza/40° C	mm <sup>2</sup> /s	120	DIN 51 562
Penetratie/0,1 mm		300	DIN ISO 2137
Hidrostabilitate		Nivel de evaluare 0	DIN 51 807/T1
Comportare/protectie anticoroziva (EMCOR-test)		0/0	DIN 51 802
Punct de picurare	° C	180	DIN ISO 2176
Sarcina de sudura VKA	N	3000	DIN 51 350/T4

### **Aplicatii:**

**DIVINOL PASTE SF** este o pasta multigrad, foarte aderenta pe suprafetele de frecare ce sunt expuse la presiuni mari si la apa, mai ales in utilaje in care se lucreaza cu emulsii. Principalele domenii de utilizare a pastei sunt elementele de tensionare si mandrinele masinilor din industria de prelucrare a metalelor. **DIVINOL PASTE SF** garanteaza un interval de lubrifiere de lunga durata si protejeaza impotriva coroziunii.