DIVINOL FETT AL M 2

Descriere:

- vaselina consistenta, pe baza de complex de aluminiu
- pentru suprasolicitari mecanice
- rezistenta la apa
- protejeaza impotriva oxidarii si coroziunii
- prezinta o capacitate de absorbtie excelenta la presiune ridicata
- confera o buna protectie impotriva uzurii.
- Indeplineste specificatia KPF 2 N-20 cnf. DIN 51 502
- Indeplineste specificatia ISO-L-XBDHB 2 cnf. ISO/DIS 6743-9

Proprietati:

1. Generale			
Aglutinant		complex aluminiu	
Clasificare NLGI		2	DIN 51 818
Temperatura de intrebuintare	^{0}C	-25 pina la+150	
2. Compozitie			
Culoare/Aspect		negru	
Viscozitate a uleiului de baza/40^0 C	mm^2/s	300	DIN 51 562
3. Indicativi			
Punct de picurare	^{0}C	>230	DIN ISO 2176
Penetratie/ 0,1 mm dupa 60 malaxari		270	DIN ISO 2137
dupa 60 000 malaxari		300	
Rezistenta la apa		0	DIN 51 807/T1
Coroziune pe lama de cupru (100^0 C)		grad coroziune 1	DIN 51 811
sarcini de sudare VKA	N	3000	DIN 51 350/T4

Aplicatii:

Divinol Fett AL M 2 este folosita pentru lubrifierea lagarelor si rulmentilor supusi la sarcini ridicate, deasemenea pentru toate tipurile de masini industriale cu un domeniu larg al temperaturii de operare. Aditivii speciali imbunatatesc capacitatea de absorbtie la presiune si asigura proprietati excelente de functionare. Prezinta aderenta ridicata si nu se indeparteaza usor datorita vibratiilor, sarcinilor de impact si miscarilor oscilatorii.