ZUBORA 10 H PLUS MR

Descriere:
- Lubrifiant de racire miscibil cu apa
- Pe baza de ulei mineral
- Stabilitate indelungata

Produsul nu contine amine secundare, nu exista pericolul formarii de nitroamine.
ZUBORA 10 H PLUS MR impiedica formarea de nitroamine. Chiar daca exista amine secundare sau azotati (prin contaminare accidentala) nu se pot forma
N-nitrozamine stabile. Chiar si in cazul in care se depaseste valoarea limita a azotatilor in conformitate cu TRGS 611 nu este necesara schimbarea partiala sau completa a emulsiei.

Valori nominale:

Culoare		1,5	DIN ISO 2049
Densitate la 15^0C	kg/m^3	995	DIN 51 757
Vâscozitate/ 20^0C	mm^2/s	290	DIN 51 562
Valoare pH (5%)		9,1	DIN 51 562
Cast iron chips			
Test (1:20)		0	DIN 51 360/T2
Continut ulei mineral	%	40	

Factor de corectie pentru determinarea concentratiei:

Refractometru	1,0

Aplicatii:
ZUBORA 10 H PLUS MR este potrivit pentru operatiile de prelucrare a otelului, fontei, aluminiului si a altor metale neferoase. Poate fi utilizat si pentru operatii de prelucrare cu grad mediu de dificultate.

Concentratie de lucru:

Prelucrare prin aschiere	aprox. 5 – 7 %
Slefuire	aprox. 3 – 4 %

Produsul este testat dermatologic. Testul Epicutan confirma inofensivitatea in domeniul medicinei industriale.
Lubrifiantii de racire ZUBORA si uleiurile de ghidaj **DIVINOL T 3 EP ISO 32/ DIVINOL T 6 EP ISO 68/ DIVINOL T 8 EP ISO 100/ DIVINOL T 12 EP ISO 220** sunt compatibile unele cu celelate. Utilizarea acestei combinatii prezinta excelente proprietati de dezemulsionare, amestecurile de emulsii si uleiurile de ghidaj separindu-se rapid.