1. **ZUBORA 10 H PLUS**

Descriere:
- Lubrifiant de racire miscibil cu apa
- Pe baza de ulei mineral
- Stabilitate indelungata

Produsul nu contine amine secundare, nu exista pericolul formarii de nitroamine.
ZUBORA 10 H PLUS impiedica formarea de nitroamine. Chiar daca exista amine secundare sau azotati (prin contaminare accidentala) nu se pot forma
N-nitrozamine stabile. Chiar si in cazul in care se depaseste valoarea limita a azotatilor in conformitate cu TRGS 611 nu este necesara schimbarea partiala sau completa a emulsiei.

Valori nominale:

Culoare	1,5	DIN ISO 2049	
Densitate la 15^0C	kg/m^3	990	DIN 51 757
Vâscozitate/ 20^0C	mm^2/s	300	DIN 51 562
Valoare pH (5%)		9,1	DIN 51 562
Cast iron chipsTest (1:20)		0	DIN 51 360/T2
Continut ulei mineral	%	45	
WGK- class			
Concentat		2	
Emulsie (< 25%)		1	

Factor de corectie pentru determinarea concentratiei:
Refractometru 1,1

Aplicatii:
ZUBORA 10 H PLUS este potrivit pentru operatiile de prelucrare a otelului, fontei, aluminiului si a altor metale neferoase. Poate fi utilizat si pentru operatii de prelucrare cu grad mediu de dificultate.

Concentratie de lucru:
Prelucrare prin aschiere aprox. 5 – 7 %
Slefuire aprox. 3 – 4 %
Produsul este testat dermatologic. Testul Epicutan confirma inofensivitatea in domeniul medicinei industriale.
Lubrifiantii de racire ZUBORA si uleiurile de ghidaj **DIVINOL T 3 EP ISO 32/ DIVINOL T 6 EP ISO 68/ DIVINOL T 8 EP ISO 100/ DIVINOL T 12 EP ISO 220** sunt compatibile unele cu celelate. Utilizarea acestei combinatii prezinta excelente proprietati de dezemulsionare, amestecurile de emulsii si uleiurile de ghidaj separindu-se rapid.