ZUBORA 20 M PLUS

Descriere:
- lubrifiant de racire miscibil cu apa
- pe baza de uleiuri minerale
- stabilitate indelungata

Caracteristici:

Culoare:		5.0	DIN ISO 2049
Densitate/15 ^{0}C:	kg/m^3	1000	DIN 51 757
Vascozitate/20 ^{0}C:	mm^2/s	300	DIN 51 562
pH(5%):		9.1	DIN 51 369
Cast iron chips test (1:20):	grad de coroziune0		DIN 51 360/T2
Continut de ulei mineral:	%	45	
Clasa WGK:			
concentrat:		2	
emulsie(<38%):		1	

Factor de corectie pentru determinarea concentatiei:

Refractometru:	1.1

Aplicatii:

ZUBORA 20 M PLUS este ptrivit pentru operatiile de prelucrare prin aschiere a materialelor feroase si neferoase. Poate fi folosit la operatiuni cu dificultate medie.
Datorita componentilor selectati **ZUBORA 20 M PLUS** prezinta o slaba tendinta de spumare in apa cu o duritate medie. Este recomandat ca duritatea apei sa fie intre 7 si 12^0 dH.

Concentratie de lucru recomandata:

Strunjire, frezare, gaurire	cca. 5-7%
Rectificare	cca. 3-4%

ZUBORA 20 M PLUS este testat dermatologic. Testul Epicutan confirma buna compatibilitate cu pielea.

Lubrifiantii de racire ZUBORA si uleiurile de ghidaj **DIVINOL T 3 EP ISO 32/ DIVINOL T 6 EP ISO 68/ DIVINOL T 8 EP ISO 100/ DIVINOL T 12 EP ISO 220** sunt compatibile unele cu celelate. Utilizarea acestei combinatii prezinta excelente proprietati de dezemulsionare, emulsiile si uleiurile de ghidaj, separindu-se rapid.