ZUBORA 40 SPEZIAL

Descriere:

- Lubrifiant de racire emulsionabil pe baza de ulei mineral
- Nu contine bor si amine
- Contine un pachet complex de aditivi polari si EP
- Produsul se remarca printr-o stabilitate indelungata in timp datorita aditivilor conservanti provenind din industria cosmetica

Datorita renuntarii la amine este exclusa formarea de nitroamine.

Valori nominale:

Culoare		4	DIN ISO 2049
Densitate la 15^0C	kg/m^3	940	DIN 51 757
Vâscozitate/ 20^0C	mm^2/s	150	DIN 51 562
Valoare pH (5%)		8,9	DIN 51 562
Cast iron chip Test (1:20)	grad de coroziune	0	DIN 51 360/T2
Continut ulei mineral	%	50	
WGK- class			
Concentat		2	
Emulsie (< 40%)		1	

Factor de corectie pentru determinarea concentratiei:

Refractometru 1,0

Aplicatii:

ZUBORA 40 SPEZIAL este utilizat la prelucrari prin aschiere cu grad mediu si ridicat de dificultate pe materiale din otel, fonta si aluminiu.

Concentratie de lucru: 5 – 10 %

Prelucrari pe fonta	5 – 7 %
Prelucrari pe otel	5 – 10 %
Prelucrari pe aluminiu	7 – 10 %

Produsul este miscibil cu apa cu o duritate cuprinsa intre 4 - 20 d^0H (grade germane).

Divinol®

by Zeller+Gmelin