ZUBORA SYSTEMREINIGER

Descriere:

Solutie apoasa pe baza de tensine, substante bactericide si fungicide cu rezerve alcaline ridicate.
Se foloseste pentru curatarea sistemelor de circulatie a masinilor unelte care functioneaza cu lubrifianti de racire miscibili cu apa.
Cu 24 h. inainte de schimbarea emulsiei, se adauga in bazin, 1-2% **Zubora Systemreiniger** (se tine cont de gradul de contaminare al emulsiei) Astfel solutia obtinuta trebuie utilizata in procesul de productie. Dupa evacuare se recomanda clatirea instalatiei de racire, care poate fi facuta in 2 moduri:

- cu apa + 0,5 % **Zubora Systemreiniger** (de preferat) dupa care se evacueaza solutia obtinuta.
- In emulsie noua + 0,5 % **Zubora Systemreiniger**.

Avantaje:

- miros neutru
- nu contine aldehide formice libere
- indeplineste specificatia R 43

Valori nominale:

Culoare	turcuoaz		DIN ISO 2049
Densitate la 15^0C	kg/m^3	1060	DIN 51 757
Valoare pH (2%)	9,6		DIN 51 562
Clor	negativ		
Nitrit	negativ		

Concentratie de lucru:
Se recomanda utilizarea concentratiei de 1-2 %. In cazul in care se constata un grad foarte ridicat de contaminare a emulsiei se mareste concentratia de **Zubora Systemreiniger**.