ZUBORA THS

Descriere:
- emulsie sintetica de racire solubila in apa cu tendinta foarte slaba de spumare
- nu contine uleiuri minerale si amine
- pe baza de compusi lubrifianti sintetici anionici si non-ionici si aditivi anticorozivi foarte eficace
- amestecat cu apa **Zubora THS** devine o solutie clara ce permite observarea procesului de slefuire si polizare.

Deoarece **Zubora THS** nu contine nici o amina secundara, nu exista riscul de formare a nitroaminelor.

Caracteristici:

Aspect:		galben-rosu maroniu	
Densitate/15^0 C:	kg/m^3	1140	DIN 51757
Vascozitate/20^0 C:	mm^2 /s	100	DIN 51562
Valoare pH(3%):		9.1	DIN 51369
Test de coroziune pe esantion de fier:			
	3.0%	0	DIN 51360/T2
	2.5%	0	DIN 51360/T2
Factor de corectie pt determinarea concetratiei:			
Refractometru:	1.5		

Aplicatii:
Zubora THS este folosit pentru slefuirea si polizarea metalelor grele.
Zubora THS se remarca prin excelente proprietati de sedimentare si de prevenire a eliberarii cobaltului. Produsul confera de asemenea o foarte buna protectie anticoroziva.
In functie de incarcatura solutiei **Zubora THS** poate fi posibila reimprospatarea cu inhibatori impotriva eliberarii cobaltilui. Daca, continutul de cobalt din solutia de **Zubora THS** este mai mare de 10-30ppm, trebuie adaugat 0.1% SPZIALINHIBITOR THS.
Pentru sistemele centrale recomandam verificari regulate a continutului de cobalt al solutiei de **Zubora THS**

Concentratie de lucru: 2.5-3%

Zubora THS este testat dermatologic. Un test Epicutan confirma buna compatibilitate cu pielea.