1. **MULTICUT ALK 2 EP**

Descriere:
- Lubrifiant sintetic nemiscibil cu apa pentru prelucrarea metalelor
- Contine compusi grasi sintetici si nativi
- Contine aditivi de fosfor si aditivi specifici
- Nu contine aditivi de clor, sulf si metal egrele
- Fara compusi aromatici

Valori nominale:

Culoare		deschisa 1.0	DIN ISO 2049
Densitate/15^{0}C	kg/m^3	800	DIN 51 757
Vâscozitate/40^{0}C	mm^2/s	2.0	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate ^{0}C		>61	DIN EN ISO 2592

Aplicatii:

MULTICUT ALK 2 EP este folosi la stantarea tablei de otel pana la cca. 1 mm grosime.

MULTICUT ALK 2 EP are proprietati de evaporare bune si lasa o pelicula fina de lubrifiant pe foaie. Produsul poate fi aplicat si prin sprayere.

Degresare:
Degresarea componentelor ce au fost tratate cu **MULTICUT ALK 2 EP** se poate face prin toate metodele usuale. Aici DIVINOL REINIGER 73 s-a dovedit a fi foarte bun.
Referitor la mateialele prime continute in produsul **MULTICUT ALK 2 EP** atat din practica, cat si din teorie nu rezulta efecte nocive asupra pielii.

Depozitare:
Temperatura de depozitare recomandata peste +5^{0}C. Ingrosarea detorita unei depozitati la temperaturi scazute este reversibila.

Masuri tehnice de protectie:
MULTICUT ALK 2 EP se evapora si poate forma amestecuri inflamabile peste punctul de aprindere.
Cand folositi produsul trebuie sa garateze ca nu va fi autocombustie sau