1. **MULTICUT ALK 2**

Descriere:
- Lubrifiant sintetic de inalta performanta nemiscibil cu apa
- Pe baza de hidrocarburi alifatice
- Contine componenti sintetici si aditivi specifici
- Nu contine aditivi de clor, fosfor, sulf si metal egrele

MULTICUT ALK 2 corespude cu cererile legale pentru comertul cu alimentele produselor din tabac, cosmetice si altele (alimente si bunuri de larg consum)

Valori nominale:

Densitate/15^{0}C	kg/m^3	790	DIN 51 757
Vâscozitate/40^{0}C	mm^2/s	2.2	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate ^{0}C		>61	DIN ISO 2592

Aplicatii:

MULTICUT ALK 2 este folosit la taierea tablelor din metal si pentru imbinare profilelor din aluminiu si metale grele. Mai este folosi la stantarea tablei de otel pana la cca. 1 mm grosime.

MULTICUT ALK 2 se dovedeste a fi foarte bun cand este aplicat prin sprayere la prelucrarea prin frezare a blocurilor motor

Datorita aditivilor speciali **MULTICUT ALK 2** garanteaza performante excelente de prelucrare si o protectie deosebita impotriva uzurii. Este un ulei fara miros ce se evaporeaza usor si care lasa o pelicula fina, nelipicioasa.

Degresare:
Degresarea componentelor ce au fost tratate cu **MULTICUT ALK 2** se poate face prin toate metodele usuale. Aici DIVINOL REINIGER 73 s-a dovedit a fi foarte bun.
Referitor la mateialele prime continute in produsul **MULTICUT ALK 2** atat din practica, cat si din teorie nu rezulta efecte nocive asupra pielii.

Depozitare:
Temperatura de depozitare recomandata peste +5^{0}C. Ingrosarea detorita unei depozitati la temperaturi scazute este reversibila.

Masuri tehnice de protectie:
MULTICUT ALK 2 se evapora si poate forma amestecuri inflamabile peste punctul de aprindere.
Cand folositi produsul trebuie sa garateze ca nu va fi autocombustie sau .....