1. **MULTICUT ALK 20**

Descriere:

- Lubrifiant sintetic pentru prelucrarea metalelor, nemiscibil cu apa
- Contine componenti sintetici grasi
- Nu contine aditivi de clor, fosfor, sulf si metale grele

Valori nominale:

Culoare:	**deschisa**	**1.0**	**DIN ISO 2049**
Densitate/15^{0}C	kg/m^3	870	DIN 51 757
Vâscozitate/40^{0}C	mm^2/s	30	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate	^{0}C	>610	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	+4	DIN ISO 3016

Aplicatii:

MULTICUT ALK 20 este folosit la taierea si frezarea profilelor din aluminiu. Poate fi aplicat pri sprayere
MULTICUT ALK 20 a fost special conceput pentru a fi folosit in domeniul microspaying-ului. Componentii speciali duc la o slaba formare a cetii si la o evaporare lenta.
Aditivi speciali din compozitie depolimerizeaza in timpul tratamentului termic.
MULTICUT ALK 20 nu zgarie suprafata metalului de aceea degresarea inainte de sudare nu este necesara.

Degresare:

Degresarea componentelor ce au fost tratate cu **MULTICUT ALK 20** se poate face fara probleme prin toate metodele uzuale.

Depozitare:

A se depozita la temperatura camerei.
Temperatura de depozitare recomandata este peste +5^{0}C. Ingrosarea datorita unei depozitari la temperaturi scazute este reversibila.