1. **MULTICUT ALK 30**

Descriere:
- lubrifiant full sintetic pentru prelucrarea metalelor
- nemiscibil cu apa
- cu componenti sintetici grasi
- nu contine aditivi de clor, fosfor, sulf si metale grele

Caracteristici:

Culoare:	deschisa	1.0	DIN ISO 2049
Densitate/15^{0}C	kg/m^3	870	DIN 51 757
Vâscozitate/40^{0}C	mm^2/s	30	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate	^{0}C	>160	DIN ISO 2592

Aplicatii:

MULTICUT ALK 30 este folosit pentru taierea si frezarea profilelor din aluminiu.

MULTICUT ALK 30 a fost special conceput pentru a fi folosit in domeniul microspaying-ului. Componentii speciali duc la o slaba formare a cetii si la o evaporare lenta.

Aditivi speciali din compozitie depolimerizeaza in timpul tratamentului termic, de exemplu cand se schimba temperatura.
MULTICUT ALK 30 nu zgarie suprafata metalului. De aceea, degresarea inainte de sudare nu este necesara.

Degresare:

Toate componentele tratate cu **MULTICUT ALK 30** pot fi degresate fara probleme prin toate metodele uzuale.

Depozitare:

A se depozita la temperatura camerei.

Temperatura de depozitare: peste +5^{0}C. Ingrosarea datorita unei depozitari la temperaturi scazute este reversibila.

DivinoL®

by Zeller+Gmelin

Zeller+Gmelin

Mineralöle · Druckfarben · Chemie

ZERTIFIZIERTES DIN EN ISO 9001