1. **MULTICUT ALK 45**

Descriere:

- lubrifiant integral sintetic pentru prelucrarea metalelor, nemiscibil cu apa
- cu componenti sintetici grasi si agenti specifici activi
- nu contine aditivi de clor, fosfor, sulf si metale grele
- componentii din formula corespund prezentelor liste negative cunoscute

Caracteristici:

Culoare:	deschisa	0.5	DIN ISO 2049
Densitate/15^{0}C	kg/m^3	850	DIN 51 757
Vâscozitate/40^{0}C	mm^2/s	43	DIN 51 562
Index vascozitate		115	DIN ISO 2909
Cenusa		0	DIN EN 7

Aplicatii:

MULTICUT ALK 45 este folosit pentru taierea si frezarea aluminului, otelului de constructie si otelului calit nealiat. **MULTICUT ALK 45** este utilizat cu mult succes in aplicatiile care prevad lubrifierea prin spray-ere.

Componentii speciali selectati depolimerizeaza in timpul tratamentului termic, de exemplu: in procesul de calire. **MULTICUT ALK 45** nu lasa reziduri pe suprafata metalului. De aceea, degresarea inainte de sudare nu este necesara.

Degresare:

Degresarea cu **MULTICUT ALK 45** poate fii efectuata, fara probleme, prin toate metodele uzuale.

Materiile prime utilizate in compozitia lui **MULTICUT ALK 45** nu cauzeaza nici o iritatie pentru piele.

Depozitare:

A se depozita la temperatura camerei.

Temperatura de depozitare: peste +5^{0}C. Ingrosarea datorita unei depozitari la temperaturi scazute este reversibila.