MULTICUT EXTRA 10

Descriere:

- ulei neemulsionabil cu vascozitate scazuta pentru prelucrarea aliajelor
- pe baza de ulei mineral cu un continut mic de aditivi aromatici si tendinta slaba de formare a cetii
- contine componenti grasi atat nativi cat si derivati, precum si aditivi sulfurosi
- prezinta aditivi anti ceata
- nu contine aditivi de zinc si clor

Caracteristici:

Culoare:		deschisa	5.0	DIN ISO 2049
Densitate/15 ^{0}C	kg/m^3		875	DIN 51 757
Vascozitate/40 ^{0}C		mm^2/s	12	DIN51 562
Punct de aprindere:		^{0}C	170	DIN ISO 2592

Aplicatii:

MULTICUT EXTRA 10 este potrivit pentru toate procesele de prelucrare a metalelor. Datorita aditivilor produsul este potrivit si pentru cele mai dificile operatii de prelucrare a metalelor.
Vascozitatea redusa garanteaza o buna limpezire. In multe cazuri produsele ce contin clor pot fi substituite de MULTICUT EXTRA 10.

Produsul poate fi folosit la gaurire adanca.
Nu se preteaza la metale neferoase grele.

Depozitare:

La temperaturi < -5C devine tulbure, dar acest proces este reversibil.