MULTICUT FU
Uleiuri dielectrice

Descriere:
- Lubrifiant de racire transparent
- Pe baza de ulei mineral
- Sarac in hidrocarburi aromate
- Compatibil cu garniturile de etansare si lacurile
- Miros foarte usor

Proprietati
- Conferă protectie împotriva coroziunii
- Reduce uzura şi frecarea
- Tendinta de evaporare scazuta
- Tensiune de strapungere ridicata
- O buna izolatie
- Raceste electrodul si piesa supusa prelucrarii disipand rapid caldura degajata la contactul acestora.

Caracteristici (Valori tipice)

MULTICUT FU		13	19	33		
Culoare	deschisa	0,5	1	0,5	DIN	ISO 2049
Densitate la 15^{0}C	kg/m^3	750	785	820	DIN	51 757
Vâscozitate/ 40^{0}C	mm^2/s	1,9	1,9	5,1	DIN	51 562
/ 20^{0}C	mm^2/s	1,3	3,6	3,3	DIN	51 562
Punct de inflamabilitate	^{0}C	>72	>72	EN 22 719 >120	DIN	ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	<-20	<-6		DIN	ISO 3016

Aplicatii:
MULTICUT FU sunt fluide dielectrice folosite pentru prelucrarile prin electroeroziune. Multicut FU 19 este un dielectric multifunctional, care poate fi folosit atat la operatiile de degrosare cat si la finisari.
MULTICUT FU 13 este un dielectric fluid, care poate fi folosit in domeniul operatiilor de calibrare foarte fina.
MULTICUT FU 33 este un dielectric potrivit pentru operatiile de degrosare. In cazul unor conditii optime de spalare poate fi folosit de asemenea si la prelucrari

de finisaj.