MULTICUT GRIND 8

Descriere:
- ulei de slefuire cu vascozitate redusa
- pe baza de uleiuri minerale
- cu componenti sintetici si derivati grasi
- fara clor
- cu aditivi de fosfor si sulf

Caracteristici:

Culoare:	deschisa	1.5	DIN ISO 2049
Densitate/15^{0}C:	kg/m^3	864	DIN 51 757
Vascozitate/40^{0}C:	mm^2/s	10	DIN 51 562
Punct de aprindere:	^{0}C	170	DIN 51758

Aplicatii:
MULTICUT GRIND 8 este un ulei de rectificat de inalta performanta pentru procese cu viteze mari si medii. Este de preferat sa fie utilizat cu CBN si roti de diamant pentru rectificat. Operatiile de rectificare a canelurilor si a rotilor dintate, respectiv rectificarile exterioare si interioare se pot executa fara dificultati. **MULTICUT GRIND 8** confera o buna eliminare a caldurii si are o excelenta proprietate de aerare.

MULTICUT GRIND 8 este folosit cu succes pe masinile de slefuit JUNKER, KAPP, STUDER, UVA si GUHRING.
Produs omologat de catre companiile KAPP, JUNKER WENDT

Depozitare:
Daca produsul este depozitat la temperaturi de <-5^{0}C, poate deveni tulbure. Acesta este un proces reversibil.